


# **KESLA**



***Kesla 15ND Anhänger  
mit Kesla 600T Ladekran***

# KESLA 15ND mit Kesla 600T Ladekran

Technische Daten		<b>KESLA</b>	
		<b>15ND Anhänger mit Kesla 600T Ladekran</b>	
Tragfähigkeit	ton	15	
Gesamtlänge	mm	7 500	
Gesamtbreite	mm	2 550	
Ladefläche	m <sup>2</sup>	4,0	
Länge der Ladefläche	mm	6 000	
Bodenfreiheit	mm	530	
Rungenhalter, standardmäßig		4	
Gewicht (inkl. Schutzgitter und Rahmenlenkung, ohne Kran)	kg	5 500	
Hydraulische Lenkdeichsel	°	± 35	
Reifengröße		560/60R x 22,5	
Antriebskraft	ton	1,7	
Antriebsdruck	bar	250	
Maximale Antriebskraft, Antrieb angeschaltet	km/h	5,0	
Elektrische System	V	12 / 24	
Bremse		Trommelbremse in alle vier Reifen 2 Scheibenbremse (Parkbremse)	
Steuerung		Elektro-Hydraulische Steuerung (IQAN) für Kran und Anhänger	
Die vom Hersteller angegebenen Daten sind unverbindliche Richtwerte, Änderungen bleiben vorbehalten. Die Produkte auf den Abbildungen können mit Zusatzausstattung versehen sein.			

<b>Hersteller:</b>  Kuurnankatu 24, FIN-80100 JOENSUU FINNLAND Tel: +358 (13) 682 841 Fax: +358 (13) 6828 300 Web: www.kesla.com	<b>Importeur:</b>	<b>Verkauf und Service:</b>
---	-------------------	-----------------------------