

Der Ausrüster für die Profis im FORST

**Kombinationsfahrzeuge
mit Auflauf- oder Druckluftbremsanlage**

TDK 120 K



EDK 60K



- TÜV Abnahme bis 40 km/h bei max. Nutzlast

- verschiedene Kranaufbauten (auch als Z-Kran) lieferbar

- robuste niedrige Bauweise bei hoher Wendigkeit



FALTKRAN

EDK 50



GRUNDAUSSTATTUNG

Einachs-3-Seitenkipper Typ: EDK 60 K

- zulässiges Gesamtgewicht 6.000 kg
- Pritschen-Kastenmaß: Breite 400 cm, Länge 211(206) cm, Höhe 50 cm
- konische Brücke, 6 mm Stahlboden, robuster, stabiler Rahmen, ACC grundiert
- 4-stufiger Kippzylinder (17.300 kg Hubkraft)
- robuste Achse (BPW), Tragkraft 6.500 kg für 40 km/h geeignet
- Zentralverriegelung, niedrige Plattformhöhe
- Stahlbordwände separat pendelbar, kompakte Bauweise
- stabiles, umklappbares Stützrad
- Auflauf-Rückmatic-Bremseinrichtung von BPW, geflanscht
- Beleuchtungsanlage, Unterlegkeile, Kornschieber
- Bereifung: 13.0/75x 16/10 PR

Tandem-3-Seitenkipper Typ: TDK 120 K

- zulässiges Gesamtgewicht 12.000 kg
- Pritschen-Kastenmaß: Breite 450 cm, Länge 224 (218) cm, Höhe 60 cm
- konische Brücke, 6 mm Stahlboden, robuster, stabiler Rahmen, ACC grundiert
- 4-stufiger Kippzylinder (22.600 kg Hubkraft)
- verstärkte Tandemachse gefedert, für 40 km/h geeignet BPW (Bergische Achse)
- Kippwinkel ca. 50°, Zentralverriegelung, Stahlbordwände separat pendelbar
- stabiles, umklappbares Stützrad, 2-Kreis-Druckluft Bremseinrichtung
- Beleuchtungsanlage, Unterlegkeile
- 4-Radgebremst, Kornschieber, Steckdose für 2. Angänger
- 2. Öl- und Druckluftanschluss nach hinten verlegt mit Dreiwegehahn
- Bereifung: 12.5/80 x 18/12 PR

Ladekran 5500

- max. Reichweite 5,5 m
- Schwenkradius 400°
- hydraulische Klappstützen
- mechanische Einzelsteuerung
- endlosdrehbarer Rotator
- Holzzange HV 110
- 4-Zylinder Schwenkwerk
- kombinierbar auch für Anbau an Schlepperhydraulik
- ohne eigene Hydraulik Ölversorgung
- Hubleistung bei max. Reichweite 380 kg
- Gesamtgewicht ca. 800 kg

Ladekran 7000

- max. Reichweite 7,0 m
- Schwenkradius 400°
- hydraulische Klappstützen
- Teleskopaushub 1,50 m
- endlosdrehbarer Rotator
- hydraulische Abstützung
- Holzzange HV 120
- Kreuzhebelsteuerung, 4-Zylinder Schwenkwerk
- kombinierbar auch für Anbau an Schlepperhydraulik
- ohne eigene Ölversorgung
- Hubleistung bei max. Reichweite 450 kg
- Gesamtgewicht ca. 950 kg

Sonderausstattungen und Sonderzubehör nach Absprache!

- Ausführung Kombi mit verlängertem Rahmen für Krananlagen
- Anbaubock für Kran
- TÜV-Abnahme als Holzrückewagen
- Bereifung: 400/60 x 15,5/14P
- Kreuzhebelsteuerung, Walvoil-, oder DANFOSS-Steuerung
- mit eigener Ölversorgung



Dungzange



Erdgreifer



Sitz